FICHE TECHNIQUE

Ancre à pied pour levage béton préfabriqué

FT-CF-7710 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’ancre à pied est un système de levage à tête sphérique destiné au levage et au transport d’éléments en béton préfabriqué. Coulée directement dans le béton avant utilisation, elle constitue une solution simple, fiable et économique pour la manutention de pièces de différentes masses.

La gamme couvre des capacités de charge axiale de 1 300 à 20 000 kg et plusieurs longueurs selon la catégorie de charge. Elle bénéficie du marquage CE pour la gamme d’ancrages et d’équipements de levage.

Applications

• Levage d’éléments en béton préfabriqué

• Manutention de panneaux, poutres, voiles et pièces béton

• Préfabrication en usine et levage sur chantier

• Intégration dans l’élément avant coulage du béton

Finitions disponibles

• Noir : acier brut (SB)

• Zinguée : électro-zinguée (ZP)

• Galva : galvanisée à chaud (HDG)

Capacités et dimensions disponibles

Les dimensions proposées correspondent aux références techniques de la série . La longueur et le diamètre varient en fonction de la capacité de charge axiale. D’autres longueurs peuvent être réalisées sur demande.

Charge axiale	Longueurs disponibles L	Ø D	Ø D1	Ø D2
1 300 kg	50, 65, 85, 120, 240 mm	10 mm	19 mm	25 mm
2 500 kg	55, 65, 75, 85, 100, 120, 140, 170, 240, 420 mm	14 mm	26 mm	35 mm
4 000 kg	100, 120 mm	18 mm	36 mm	50 mm
5 000 kg	75, 85, 95, 120, 160, 180, 240, 340 mm	20 mm	36 mm	50 mm
7 500 kg	120, 150, 165, 240, 300, 540 mm	24 mm	46 mm	60 mm
10 000 kg	115, 150, 170, 200, 250, 340, 500, 680 mm	28 mm	46 mm	70 mm

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Ancre à pied pour levage béton préfabriqué

FT-CF-7710 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Charge axiale	Longueurs disponibles L	Ø D	Ø D1	Ø D2
15 000 kg	140, 160, 200, 400 mm	34 mm	70 mm	80 mm
20 000 kg	165, 200, 240, 500, 1000 mm	38 mm	70 mm	98 mm

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Capacité de charge axiale	1,3 T ; 2,5 T ; 4 T ; 5 T ; 7,5 T ; 10 T ; 15 T ; 20 T
Longueur L	50 mm ; 55 mm ; 65 mm ; 75 mm ; 85 mm ; 95 mm ; 100 mm ; 115 mm ; 120 mm ; 140 mm ; 150 mm ; 160 mm ; 165 mm ; 170 mm ; 180 mm ; 200 mm ; 240 mm ; 250 mm ; 300 mm ; 340 mm ; 400 mm ; 420 mm ; 500 mm ; 540 mm ; 680 mm ; 1000 mm
Finition	Noir ; Zinguée ; Galva

Les combinaisons effectivement proposées sont celles du sélecteur de la fiche produit. Les valeurs ci-dessus ne constituent pas une garantie de disponibilité de toutes les combinaisons.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.