FICHE TECHNIQUE

Bobineau de 200 gr de fil de fer recuit en Ø1.5 sceau de 20 kgs

FT-CF-7154 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le fil de fer recuit Ø1,5 mm en bobineaux de 200 g est destiné à la ligature des armatures et des panneaux de treillis soudés lors des travaux de ferraillage.

Le petit format des bobineaux facilite la manipulation du fil sur chantier. Cette référence est conditionnée en seau de 20 kg pour les besoins professionnels du gros œuvre.

Caractéristiques

• Produit : fil de fer recuit

• Diamètre : Ø1,5 mm

• Poids d’un bobineau : 200 g

• Conditionnement : seau de 20 kg

• Usage : ligature des armatures et treillis soudés

Utilisation pour le ferraillage

Le fil recuit permet d’attacher les barres d’armature et panneaux de treillis afin de maintenir le ferraillage en position avant le coulage du béton.

Cette référence convient aux travaux courants de béton armé, dalles, voiles, fondations et autres ouvrages nécessitant la ligature des aciers.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.