FICHE TECHNIQUE

Talonnette plastique avec pointes

FT-CF-4180 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



La talonnette plastique avec pointes est un positionneur de pied de banche destiné à maintenir l'écartement du coffrage en partie basse. Elle se fixe directement sur le plancher grâce à ses pointes prémontées en acier trempé.

Cette référence est disponible pour des épaisseurs de voile de 16, 18, 20 et 25 cm et est vendue en sac de 100 unités.

Fonction de la talonnette de banche

La talonnette aide à positionner les banches et à conserver l'écartement prévu en pied de coffrage avant le bétonnage du voile.

Caractéristiques

• Corps en plastique rigide et solide

• Pointes prémontées en acier trempé

• Fixation directe sur le plancher

• Dimensions : 16, 18, 20 et 25 cm

• Conditionnement : sac de 100 unités

Pose sur chantier

La talonnette se cloue sur le support à l'emplacement défini pour le pied de banche. Le choix de la dimension correspond à l'épaisseur du voile à réaliser.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Epaisseur	16 CM ; 18 CM ; 20 CM ; 25 CM ; 30 CM

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Talonnette plastique avec pointes

FT-CF-4180 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Configurations par variante

Configuration / variante
16 CM
18 CM
20 CM
25 CM
30 CM

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.