
FICHE TECHNIQUE

Distancier de nappe Z-fix

FT-CF-4196 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le distancier de nappe Z-Fix est destiné au calage entre deux lits d'armatures dans les ouvrages en béton armé. Il maintient l'écartement entre les nappes d'acier dans les radiers, dalles et voiles avant le bétonnage.

Sa forme sinusoïdale apporte une bonne stabilité et favorise une répartition régulière du poids des armatures.

Caractéristiques du distancier Z-Fix

• Longueur standard : 2 mètres

• Résistance indiquée : 0,67 kN/m

• Fonction : maintien de l'écartement entre deux nappes d'armatures

• Conditionnement indiqué : paquet de 100 ml

Domaines d'application

• Radiers en béton armé

• Dalles béton

• Voiles béton

• Ferraillage en double nappe

Avantages

• Bonne stabilité grâce à la forme sinusoïdale

• Répartition optimale du poids

• Maintien régulier de la nappe supérieure

• Mise en place adaptée aux travaux de ferraillage professionnels

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Hauteur Distancier	50 mm - Vendu par paquet de 100 ml ; 80 mm - Vendu par paquet de 100 ml ; 100 mm - Vendu par paquet de 100 ml ; 120 mm - Vendu par paquet de 100 ml ; 150 mm - Vendu par paquet de 100 ml

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Distancier de nappe Z-fix

FT-CF-4196 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Configurations par variante

Configuration / variante
50 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.