FICHE TECHNIQUE

Huile de décoffrage minérale DECOFORM - Agent de démoulage pour coffrage béton

FT-CF-4238 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’huile de décoffrage minérale DECOFORM est un agent de démoulage destiné aux coffrages béton des professionnels du bâtiment, du gros œuvre et de la préfabrication. Elle crée un film anti-adhérent entre le béton et le coffrage pour faciliter le décoffrage et préserver la qualité du parement.

Elle convient aux coffrages bois, banches métalliques, panneaux contreplaqués et moules de préfabrication. Coffrage France distribue DECOFORM depuis Grisolles pour les chantiers de gros œuvre et de génie civil.

Avantages de l’huile de décoffrage minérale DECOFORM

• Facilite le démoulage du béton

• Limite l’adhérence du béton au coffrage

• Favorise un parement propre et régulier

• Réduit le nettoyage des coffrages

• Application simple et rapide

• Compatible avec différents supports de coffrage

Applications

DECOFORM minérale est adaptée aux coffrages béton sur chantier, banches métalliques, coffrages bois, panneaux contreplaqués, moules de préfabrication et travaux de gros œuvre.

Caractéristiques techniques

Type	Huile de décoffrage minérale
Fonction	Agent de démoulage béton
Application	Pulvérisateur, rouleau ou pinceau
Supports	Bois, métal, contreplaqué
Aspect	Liquide huileux
Couleur	Ambrée

Mode d’utilisation

• Nettoyer le coffrage avant application.

• Appliquer une couche fine et uniforme de DECOFORM.

• Utiliser un pulvérisateur, un rouleau ou un pinceau.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

• Éviter tout excès de produit susceptible de laisser des traces sur le béton.

Conditionnements et stockage

Disponible en bidon 20 litres, fût 200 litres et cuve IBC 1000 litres. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du gel et des fortes températures, contenant soigneusement refermé.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Conditionnement Litres	Cuve de 1000 Litres ; Fût de 220 Litres

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
Cuve de 1000 Litres
Fût de 220 Litres