FICHE TECHNIQUE

Colle pour matrice LHV

FT-CF-6840 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



La colle pour matrice LHV est destinée à la fixation des matrices de coffrage décoratif LHV sur leur support avant bétonnage. Elle assure le maintien de la matrice pendant la préparation et le coulage afin de conserver son positionnement dans le coffrage.

Formats disponibles

• Bidon de 5 litres

• Bidon de 20 litres

• Version spray, conditionnée par carton de 6 unités

Utilisation avec les matrices de coffrage

La colle s'utilise pour fixer la matrice LHV sur le support de coffrage conformément à la méthode de pose retenue. La préparation du support et l'application doivent permettre un maintien régulier de la matrice avant le coulage du béton.

Une fixation adaptée limite les déplacements de la matrice et contribue à conserver le relief et les raccords prévus sur le parement béton décoratif.

Les bidons de 5 L et 20 L et le spray permettent d'adapter la préparation de la commande à l'organisation du chantier. Précisez la surface de matrice à fixer et la nature du support pour demander conseil sur le format.

La quantité de colle pour matrice dépend de la surface, du support et du mode d'application prescrit. Demandez les recommandations de consommation avant de calculer le nombre de bidons ou de cartons.

Comparez les matrices de coffrage et leurs accessoires pour préparer votre parement décoratif.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Contenance	Bidon de 20 litres ; Bidon de 5 litres ; Carton de 6 spray de 400 ml

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
Bidon de 20 litres
Bidon de 5 litres
Carton de 6 spray de 400 ml

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.