FICHE TECHNIQUE

Géotextile

FT-CF-7159 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le géotextile 150 g/m² est un textile non tissé constitué de fibres synthétiques entremêlées par aiguilletage ou thermo-liage. Imputrescible, il est utilisé dans les travaux de construction et de génie civil pour séparer, filtrer ou contribuer au renforcement des couches de sol selon l'application.

Cette référence est proposée en rouleau de 250 m² et convient aux besoins professionnels de chantier.

Caractéristiques

• Type : géotextile non tissé

• Fibres : synthétiques

• Grammage : 150 g/m²

• Conditionnement : rouleau de 250 m²

• Propriété : imputrescible

• Procédé : aiguilletage ou thermo-liage

Applications du géotextile

Le géotextile est employé en génie civil pour des travaux de séparation et de renforcement des sols, notamment dans les projets de routes, barrages, aéroports et autres ouvrages. Il peut également intervenir dans des systèmes liés aux bassins de rétention d'eau ou au stockage des déchets selon la conception de l'ouvrage.

Selon le projet et le dimensionnement retenu, une couche géotextile peut séparer différents matériaux et limiter leur mélange tout en participant aux fonctions prévues par la structure de l'ouvrage.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Densité	150 grs/m2 Rouleau de 250 m2 ; 200 grs/m2 Rouleau de 200 m2 ; 300 grs/m2 Rouleau de 200 m2

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
150 grs/m2 Rouleau de 250 m2
200 grs/m2 Rouleau de 200 m2
300 grs/m2 Rouleau de 200 m2

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.