FICHE TECHNIQUE

Panneau de coffrage tricollé 27 MM x 0,50 ml

FT-CF-7178 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le panneau de coffrage tricollé 27 mm est un panneau bois trois plis destiné principalement aux constructions en béton. Fabriqué en épicéa ou sapin, il reçoit un revêtement de résine de mélamine appliqué à chaud afin de protéger le panneau et d'obtenir une surface de coffrage très lisse.

Réutilisable selon les conditions de chantier, il constitue une solution professionnelle pour les entreprises de gros œuvre. Coffrage France distribue ces panneaux de coffrage depuis Grisolles.

Caractéristiques du panneau tricollé

• Construction : panneau bois trois plis

• Essences : épicéa ou sapin

• Épaisseur présentée : 27 mm

• Autres épaisseurs indiquées : 21 mm et 30 mm

• Humidité du bois à l'expédition : 12 % ± 3 %

• Poids en 27 mm : 12,3 kg/m²

• Surface : très lisse, revêtue de résine de mélamine appliquée par pression à chaud

• Conditionnement 27 mm : colis de 40 panneaux

Utilisation pour le coffrage béton

Le panneau tricollé est principalement utilisé pour réaliser des coffrages dans les constructions en béton. Sa structure trois plis apporte rigidité et stabilité, tandis que son revêtement protège la surface du panneau.

Avantages

• Surface très lisse

• Bonne stabilité du panneau

• Protection par résine de mélamine

• Possibilité de réemploi selon les conditions d'utilisation

• Usage adapté aux chantiers professionnels

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Longueur	2,00 ml ; 2,50 ml ; 3,00 ml

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Panneau de coffrage tricollé 27 MM x 0,50 ml

FT-CF-7178 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Configurations par variante

Configuration / variante
2,00 ml
2,50 ml
3,00 ml

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.