FICHE TECHNIQUE

Huile de décoffrage végétale DECOFORM - Agent de démoulage béton écologique

FT-CF-7253 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’huile de décoffrage végétale DECOFORM est un agent de démoulage pour béton formulé à base d’huiles végétales. Elle forme un film anti-adhérent entre le béton et le coffrage afin de faciliter le décoffrage et d’obtenir un parement propre et régulier.

Destinée aux professionnels du gros œuvre et de la préfabrication béton, elle s’utilise sur les coffrages bois, métalliques et contreplaqués ainsi que sur les banches. Coffrage France distribue cette solution DECOFORM depuis Grisolles et accompagne les entreprises dans le choix de leurs consommables de coffrage.

Avantages de l’huile de décoffrage végétale DECOFORM

• Base d’huiles végétales

• Facilite le démoulage du béton

• Limite l’adhérence du béton au coffrage

• Favorise un parement béton propre et régulier

• Application simple en couche fine

• Compatible avec les principaux supports de coffrage

Applications sur chantier

DECOFORM végétale convient aux coffrages béton sur chantier, banches métalliques, coffrages bois, panneaux contreplaqués et moules de préfabrication. Elle répond notamment aux besoins des entreprises de maçonnerie, de gros œuvre et des professionnels du béton.

Caractéristiques techniques

Type	Huile de décoffrage végétale
Fonction	Agent de démoulage béton
Composition	Base d’huiles végétales
Application	Pulvérisateur, rouleau ou pinceau
Supports	Bois, métal, contreplaqué
Aspect	Liquide huileux
Couleur	Jaune clair à ambré

• Nettoyer le coffrage avant application.

• Appliquer une couche fine et uniforme.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

• Utiliser un pulvérisateur, un rouleau ou un pinceau.

• Éviter les surcharges susceptibles de marquer le parement, puis couler le béton.

Conditionnements et stockage

Conditionnements disponibles : bidon 20 litres, fût 200 litres et cuve IBC 1000 litres. Conserver le produit dans un endroit sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes températures, contenant refermé après utilisation.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Conditionnement Litres	Cuve de 1000 Litres ; Fût de 220 Litres

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
Fût de 220 Litres
Cuve de 1000 Litres