FICHE TECHNIQUE

Tube acier nervuré rigide DFT-R pour réservation béton

FT-CF-7700 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le tube acier nervuré rigide DFT-R est une gaine de réservation destinée à la réalisation d'évidements et de passages techniques dans les ouvrages en béton et en préfabrication.

Fabriqué à partir d'une bande d'acier formée en tube à double nervure, il offre une bonne rigidité et une surface adaptée à l'adhérence du béton ou du coulis d'injection. Il convient notamment à la création de réservations, au passage de câbles et à la liaison entre éléments en béton.

Caractéristiques techniques

Consultez également nos solutions de coffrage et de réservation, ou contactez Coffrage France pour préciser votre besoin de réservation béton.

• Tube acier rigide à double nervure

• Diamètres intérieurs disponibles : 42, 51, 57, 60, 65, 80 et 100 mm

• Diamètres extérieurs correspondants : 48, 56, 63, 66, 72, 86 et 106 mm

• Longueurs standard : 3 m et 6 m

• Tolérance de longueur : -10 / +30 mm

• Autres longueurs disponibles sur demande

• Conditionnement adapté à la manutention et au stockage

Tableau des dimensions

Ø intérieur	Ø extérieur
42 mm	48 mm
51 mm	56 mm
57 mm	63 mm
60 mm	66 mm
65 mm	72 mm
80 mm	86 mm
100 mm	106 mm

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Tube acier nervuré rigide DFT-R pour réservation béton

FT-CF-7700 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Bien choisir un tube acier nervuré rigide DFT-R

Pour définir la réservation, distinguez le diamètre intérieur utile du diamètre extérieur du tube. Précisez le passage attendu, la longueur et le nombre de pièces. La réservation doit être positionnée et maintenue suivant les plans de l'ouvrage avant le bétonnage.

Le tube acier nervuré rigide DFT-R est proposé en longueurs standard de 3 m et 6 m. Une autre longueur peut être étudiée sur demande : transmettez votre besoin coté à Coffrage France, à Grisolles, avec l'adresse du chantier.

Applications

Cette gaine acier est adaptée aux travaux de gros œuvre, au béton préfabriqué et aux ouvrages nécessitant des réservations propres et dimensionnées avant coulage. Elle peut être utilisée pour créer des passages techniques, des réservations ou des liaisons entre éléments béton.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Diamètre intérieur	42 mm ; 51 mm ; 57 mm ; 60 mm ; 65 mm ; 80 mm ; 100 mm
Longueur	3 m

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
42 mm
51 mm
60 mm
80 mm
100 mm

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.