FICHE TECHNIQUE

Cellule laser Topcon LS-B20 magnétique

FT-CF-7870 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



La cellule Topcon LS-B20 reçoit le plan d’un laser rotatif pour contrôler les niveaux lors des travaux de terrassement. Cette configuration utilise une fixation magnétique.

Cellule laser Topcon LS-B20 magnétique

Fonctionnement et applications

Les indicateurs visuels permettent de comparer la position de l’engin au niveau de référence. Plusieurs modes de précision sont disponibles. Le capteur est protégé par un indice IP66.

Caractéristiques de cette configuration

Modèle	Topcon LS-B20
Angle de détection	270°
Fenêtre de réception	120 mm
Portée de détection laser	700 m de diamètre
Précision de détection	±2 / ±6 / ±12 / ±30 mm selon le mode
Fixation de cette configuration	Magnétique
Indice de protection	IP66
Alimentation	3 piles AA
Autonomie indicative	Jusqu’à 100 heures

Choisir votre équipement

Choisissez cette cellule pour lire les indications de nivellement à proximité de l’engin. Le laser rotatif et la compatibilité de l’installation doivent être adaptés au chantier.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.