FICHE TECHNIQUE

Cellule laser Topcon LS-B20W Bluetooth magnétique

FT-CF-7871 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



La cellule Topcon LS-B20W reçoit le plan d'un laser rotatif pour contrôler les niveaux lors des travaux de terrassement. Cette configuration utilise une fixation magnétique.

Cellule laser Topcon LS-B20W Bluetooth magnétique

Fonctionnement et applications

Les indicateurs visuels permettent de comparer la position de l'engin au niveau de référence. Plusieurs modes de précision sont disponibles. Le capteur est protégé par un indice IP66. Le modèle W dispose de communications RS-485/CAN/Bluetooth.

Caractéristiques de cette configuration

Modèle	Topcon LS-B20W
Angle de détection	270°
Fenêtre de réception	120 mm
Portée de détection laser	700 m de diamètre
Précision de détection	±2 / ±6 / ±12 / ±30 mm selon le mode
Fixation de cette configuration	Magnétique
Indice de protection	IP66
Alimentation	3 piles AA
Autonomie indicative	Jusqu'à 30 heures
Communication	RS-485/CAN/Bluetooth
Portée sans fil	20 m

Choisir votre équipement

Pour une utilisation avec un système de guidage d'engins, vérifiez la compatibilité du capteur, du contrôleur et des interfaces de la machine. La présence du Bluetooth ne signifie pas qu'un système complet de guidage est inclus.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.