FICHE TECHNIQUE

Cellule laser Topcon LS-B200 360° à brides

FT-CF-7872 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



La cellule Topcon LS-B200 reçoit le plan d’un laser rotatif pour contrôler les niveaux lors des travaux de terrassement. Cette configuration utilise une fixation à brides.

Cellule laser Topcon LS-B200 360° à brides

Fonctionnement et applications

Les indicateurs visuels permettent de comparer la position de l’engin au niveau de référence. Plusieurs modes de précision sont disponibles. Le capteur est protégé par un indice IP66.

Caractéristiques de cette configuration

Modèle	Topcon LS-B200
Angle de détection	360°
Fenêtre de réception	175 mm
Portée de détection laser	800 m de diamètre
Précision de détection	±3 / ±6 / ±15 / ±30 mm selon le mode
Fixation de cette configuration	À brides
Indice de protection	IP66
Autonomie indicative	Jusqu’à 100 h avec piles alcalines ; 50 h avec BT83Q

Choisir votre équipement

Cette référence sert à l’indication du niveau. La configuration du tarif est annoncée incompatible avec le pilotage automatique MC ; elle ne doit pas être choisie comme capteur de commande automatique.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.