FICHE TECHNIQUE

Laser double pente Topcon RL-HV2S avec LS-100D

FT-CF-7880 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le Topcon RL-HV2S LS-100D est un laser de chantier pour les travaux horizontaux, verticaux et à pente simple ou double.

Laser double pente Topcon RL-HV2S LS-100D

Fonctionnement et applications

Le réglage atteint ±5 % sur les deux axes simultanément, ou ±15 % sur un seul axe. Le RL-HV2S peut être piloté en Bluetooth avec l’application Laser Manager, pour consulter et régler les pentes à distance.

Caractéristiques de cette configuration

Modèle	Topcon RL-HV2S
Cellule incluse	LS-100D
Pente sur les deux axes	Jusqu’à ±5 % simultanément
Pente sur un axe	Jusqu’à ±15 %
Portée	800 m de diamètre
Classe laser	1
Indice de protection	IP66
Autonomie avec piles alcalines	Jusqu’à 120 heures
Autonomie avec batterie rechargeable	Jusqu’à 65 heures
Pilotage	Bluetooth et application Laser Manager

Choisir votre équipement

La cellule LS-100D offre un affichage millimétrique pour lire l’écart au niveau recherché. Cette configuration est distincte de la version équipée d’une LS-80X.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.