FICHE TECHNIQUE

Laser double pente Topcon RL-200 2S avec LS-80X

FT-CF-7881 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le Topcon RL-200 2S LS-80X est un laser à double pente destiné au nivellement et aux travaux de terrassement à pente définie.

Laser double pente Topcon RL-200 2S LS-80X

Fonctionnement et applications

Le RL-200 2S permet de régler une pente jusqu'à ±10 % sur l'axe X et de -5 % à +25 % sur l'axe Y. Son système de mesure offre une précision de 7 secondes d'arc. Les vitesses de rotation sont sélectionnables.

Caractéristiques de cette configuration

Modèle	Topcon RL-200 2S
Cellule incluse	LS-80X
Pente sur l'axe X	±10 %
Pente sur l'axe Y	-5 % à +25 %
Précision	7 secondes d'arc
Portée annoncée	Jusqu'à 1 100 m
Vitesses de rotation	300 / 600 / 900 tr/min
Autonomie annoncée	Jusqu'à 100 heures

Choisir votre équipement

La cellule LS-80X signale la position par rapport au plan laser par des indicateurs de niveau. Le modèle RL-200 2S est une version à double pente, différente du RL-200 1S à pente simple.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.