FICHE TECHNIQUE

Aimant pour inserts béton BKA - S, M et L

FT-CF-8012 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’aimant pour inserts BKA sert au maintien de pièces compatibles sur une surface de coffrage en acier pendant la fabrication d’éléments en béton préfabriqué. Les applications annoncées comprennent les douilles filetées, les boîtiers et les ancrages selon la géométrie du montage.

Aimant BKA pour pièces à intégrer au béton

Son corps magnétique galvanisé et sa surface d’appui rectifiée permettent une fixation sur un support adapté. La gamme BKA comprend trois modèles : S, M et L, avec une force d’adhésion de 1 000 ou 1 500 N.

Caractéristiques des trois modèles BKA

Modèle	Diamètres extérieur / intérieur	Filetage	Adhésion	Niveau de charge indiqué*	Masse
BKA S	68 / 20 mm	M10	1000 N	1,3 t	0,5 kg
BKA M	74 / 28 mm	M12	1000 N	2,5 t	0,7 kg
BKA L	94 / 38 mm	M12	1500 N	5,0 t	0,9 kg

* Le niveau de charge est un repère indiqué sur la fiche fabricant pour le choix de la configuration. Il ne constitue pas une capacité de levage de l’aimant. Les dimensions sont celles des pages de vente détaillées : diamètre extérieur D1 et intérieur D2.

Choisir entre BKA S, M et L

L’aimant BKA S possède un diamètre extérieur de 68 mm, un diamètre intérieur de 20 mm et un filetage M10. L’aimant BKA M mesure 74 / 28 mm avec un filetage M12. L’aimant BKA L mesure 94 / 38 mm, également avec un filetage M12.

Vérifiez la géométrie de la pièce à intégrer, son filetage, les diamètres D1 et D2 ainsi que les conditions de fixation sur le coffrage. Une même taille de filetage ne garantit pas l’interchangeabilité des modèles. Faites confirmer la compatibilité du montage avant commande.

Contenu de la commande et utilisation

Le tarif correspond à un aimant BKA dans le modèle sélectionné. Les inserts, les ancrages et les autres pièces de montage ne sont pas inclus. Les photos et plans illustrent la gamme.

Respectez les instructions du fabricant pour la pose, le retrait et l’entretien. Les valeurs d’adhésion en newtons concernent la fixation sur le support ; elles ne remplacent pas une capacité de levage certifiée.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Aimant pour inserts béton BKA - S, M et L

FT-CF-8012 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Modèle	S ; M ; L

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

Configurations par variante

Configuration / variante
S
M
L

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.