FICHE TECHNIQUE

Triangle aimanté 15 × 15 × 21 mm - 50 % côté C - barre de 3 m

FT-CF-8026 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Ce triangle aimanté 15×15×21 côté C en acier rigide est destiné aux applications de coffrage en préfabrication béton. La référence proposée par Coffrage France possède une section nominale A × B × C de 15 × 15 × 21 mm et une aimantation sur le côté C, répartie sur 50 % de sa longueur.

Triangle aimanté 15×15×21 côté C - section en mm, aimantation 50 %

Le triangle aimanté 15×15×21 côté C permet de créer un chanfrein sur l'élément béton lorsque son positionnement dans le coffrage est adapté. La fixation magnétique s'effectue sur une surface en acier compatible avec le côté aimanté choisi.

Caractéristiques du triangle aimanté 15×15×21 côté C

• Profil : triangle en acier rigide.

• Cote A : 15 mm.

• Cote B : 15 mm.

• Cote C : 21 mm.

• Face aimantée : côté C uniquement.

• Part de longueur aimantée : 50 %.

Longueur du triangle aimanté 15×15×21 côté C : barre de 3 m

Barre de 3,00 m, vendue à la barre complète. Seule cette longueur est proposée pour cette référence. L'aimantation représente 50 % de la longueur de la barre, soit 1,50 m de longueur aimantée au total.

Triangle aimanté 15×15×21 côté C : repérage de la face aimantée

Le côté aimanté correspond à la grande face C, opposée au sommet formé par A et B. Vérifiez ce repère sur le schéma avant de choisir votre profil. Une version aimantée sur A et une version aimantée sur C n'ont pas la même face de fixation et ne sont pas interchangeables dans toutes les configurations de coffrage.

Triangle aimanté 15×15×21 côté C : comprendre l'aimantation à 50 %

La valeur 50 % indique la proportion de longueur équipée d'aimants. Elle ne désigne ni une remise commerciale ni une force d'adhésion de 50 %. Cette référence est proposée uniquement en aimantation 50 %, sur le côté C.

Utilisation en préfabrication béton

Positionnez le profil selon la géométrie du chanfrein recherché et la face de contact disponible sur le coffrage. Contrôlez la compatibilité du support et suivez les instructions du fabricant pour le positionnement, le retrait et l'entretien. La tenue du profil dépend de la configuration de contact ; aucune force d'adhésion chiffrée n'est annoncée sur cette fiche.

Les visuels illustrent le profil et le repérage des côtés. Le schéma indique la position de l'aimant ; il ne représente pas à l'échelle la section 15 × 15 × 21 mm ou la répartition de l'aimantation sur la longueur.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Triangle aimanté 15 × 15 × 21 mm - 50 % côté C - barre de 3 m

FT-CF-8026 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Section A × B × C	15 × 15 × 21 mm
Côté aimanté	C
Longueur aimantée	50 %
Matériau	Acier rigide
Longueur de barre	3,00 m

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.