FICHE TECHNIQUE

# Ancre à œil pour levage béton préfabriqué

FT-CF-8033 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’ancre à œil en acier est destinée au levage et au transport d’éléments en béton préfabriqué, notamment de poutres précontraintes. Son œil reçoit une barre de renforcement qui participe à la transmission de la charge dans l’élément béton.

## Ancre à œil pour levage du béton préfabriqué

### Armature de renforcement

La barre traversant l’œil doit être disposée en contact direct avec la base du trou. La définition de cette armature et du montage doit suivre la documentation technique et l’étude de levage de l’élément.

### Capacités et dimensions

| Charge axiale | Longueur L | Diamètre D | Diamètre D1 | Diamètre D3 de l’œil |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 T | 65 mm | 10 mm | 19 mm | 9,5 mm |
| 2,5 T | 90 mm | 14 mm | 25 mm | 16 mm |
| 5 T | 120 mm | 20 mm | 36 mm | 22 mm |
| 10 T | 180 mm | 28 mm | 47 mm | 30 mm |
| 20 T | 250 mm | 39 mm | 70 mm | 42,5 mm |

D’autres longueurs sont possibles sur demande. Les repères L, D, D1 et D3 sont présentés sur le plan coté.

### Trois finitions

• Noir / Brut (SB) : acier brut.

• Zinguée (ZP) : électro-zinguée.

• Galva (HDG) : galvanisée à chaud.

### Choix et commande

Précisez la capacité de charge axiale, la longueur et la finition dans votre demande de tarif. Les choix de cette fiche correspondent aux cinq couples capacité/longueur du tableau, chacun proposé en trois finitions.

Le choix d’une ancre doit tenir compte de l’élément à manutentionner et de sa configuration de levage. La valeur nominale ne suffit pas à dimensionner seule l’ensemble. Fournissez votre besoin technique à Coffrage France pour confirmer la référence adaptée et préparer votre commande.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

# Ancre à œil pour levage béton préfabriqué

FT-CF-8033 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

## Formats et options proposés sur la boutique

| Caractéristique | Valeurs proposées |
|---|---|
| Capacité de charge axiale | 1,3 T ; 2,5 T ; 5 T ; 10 T ; 20 T |
| Longueur L | 65 mm ; 90 mm ; 120 mm ; 180 mm ; 250 mm |
| Finition | Noir ; Zinguée ; Galva |

Combinaisons disponibles : consulter le sélecteur de la fiche produit.

## Configurations par variante

| Configuration / variante |
|---|
| 1,3 T / 65 mm / Noir |
| 1,3 T / 65 mm / Zinguée |
| 1,3 T / 65 mm / Galva |
| 2,5 T / 90 mm / Noir |
| 2,5 T / 90 mm / Zinguée |
| 2,5 T / 90 mm / Galva |
| 5 T / 120 mm / Noir |
| 5 T / 120 mm / Zinguée |
| 5 T / 120 mm / Galva |
| 10 T / 180 mm / Noir |
| 10 T / 180 mm / Zinguée |
| 10 T / 180 mm / Galva |
| 20 T / 250 mm / Noir |
| 20 T / 250 mm / Zinguée |
| 20 T / 250 mm / Galva |

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.