FICHE TECHNIQUE

Eprouvette à béton 16X32 avec Zip de décoffrage rapide

FT-CF-7317 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



L’éprouvette à béton 16 × 32 cm avec zip de décoffrage rapide est destinée au prélèvement du béton frais et à la préparation d’échantillons pour les contrôles et essais de compression. Son dispositif de démoulage intégré permet d’ouvrir l’éprouvette rapidement sans cutter ni burin.

Un ruban adhésif armé positionné à l’intérieur se termine par une tirette extérieure. Après durcissement, il suffit de tirer la poignée vers le bas pour ouvrir le moule et libérer l’échantillon, ce qui limite les manipulations et aide à conserver le prélèvement intact pour son analyse.

Utilisation sur chantier et en laboratoire

Cette éprouvette est utilisée pour réaliser des prélèvements de béton frais destinés au suivi et au contrôle du béton. Elle convient aux entreprises de gros œuvre, centrales à béton, laboratoires et professionnels chargés des contrôles de chantier.

Principe du zip de décoffrage

Le ruban armé intégré à l’éprouvette se prolonge par une tirette extérieure. Une fois le béton prêt à être démoulé, la traction sur cette tirette ouvre le moule sans nécessiter d’outil tranchant.

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Quantité :	Par 1080 unités ; Par 120 unités ; Par 150 unités ; Par 180 unités ; Par 30 unités ; Par 330 unités ; Par 360 unités ; Par 540 unités ; Par 60 unités ; Par 720 unités ; Par 90 unités ; Par 900 unités

Les combinaisons effectivement proposées sont celles du sélecteur de la fiche produit. Les valeurs ci-dessus ne constituent pas une garantie de disponibilité de toutes les combinaisons.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.