FICHE TECHNIQUE

Tube de coffrage carton circulaire - finition lisse

FT-CF-3546 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit



Le tube de coffrage carton circulaire, également appelé coffrage carton circulaire, est destiné à la réalisation de poteaux et colonnes en béton de section circulaire. La version à finition lisse permet d'obtenir un parement béton visible, régulier et parfaitement lisse après décoffrage.

Coffrage circulaire : tube carton à finition lisse pour poteau béton

Léger et manipulable à la main, le tube de coffrage circulaire constitue une solution pratique pour les entreprises de gros œuvre. Coffrage France accompagne les professionnels depuis 1991 depuis son site de Grisolles (Tarn-et-Garonne). Retrouvez notre gamme complète de coffrages carton pour poteaux béton.

Diamètres et système de décoffrage

Les coffrages circulaires de Ø150 à Ø600 mm sont équipés d'un système de décoffrage rapide facilitant le retrait du tube après la prise du béton.

Pour choisir le diamètre et la longueur adaptés à votre chantier, sélectionnez les caractéristiques disponibles sur la fiche produit. Pour un besoin particulier, notre équipe peut également étudier votre demande.

Une finition lisse pour les poteaux béton circulaires

Une chemise intérieure est intégrée au coffrage afin d'obtenir une surface de béton lisse. Cette finition est particulièrement adaptée lorsque le poteau ou la colonne reste visible et que la qualité du parement est importante.

Coffrages de diamètre inférieur à 650 mm

Le coffrage perdu est composé de bandes de carton et de K.A.P. Ce complexe associe une feuille de kraft, une feuille d'aluminium et une feuille de polyéthylène. Les bandes sont soudées et verrouillées ensemble en hélice. Pour la finition lisse, une chemise intérieure en PVC est ajoutée.

Coffrages de diamètre supérieur à 600 mm

Le coffrage perdu est composé de bandes de MDF plastifiées, renforcées par un enroulement hélicoïdal de fibres. Les coffrages sont livrés avec des cales afin de limiter les risques de déformation pendant le transport.

Légèreté, manutention et stockage

La conception du coffrage permet une manutention à la main sur chantier. Sa composition lui apporte une bonne résistance à l'eau ; pour le stockage, il reste toutefois recommandé de le protéger contre les intempéries et le contact prolongé avec l'humidité.

Pour les poteaux circulaires courants, choisissez le diamètre et la longueur correspondant à votre chantier. Pour une géométrie, une hauteur ou une configuration hors standard, consultez également nos solutions de coffrage carton sur mesure pour poteaux béton.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Tube de coffrage carton circulaire - finition lisse

FT-CF-3546 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

Formats et options proposés sur la boutique

Caractéristique	Valeurs proposées
Diamètre	150 ; 200 ; 250 ; 300 ; 350 ; 400 ; 450 ; 500 ; 550 ; 600 ; 650 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000 ; 1100 ; 1200
Longueur	3,00 ml ; 4,00 ml ; 5,00 ml ; 6,00 ml

Les combinaisons effectivement proposées sont celles du sélecteur de la fiche produit. Les valeurs ci-dessus ne constituent pas une garantie de disponibilité de toutes les combinaisons.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.