FICHE TECHNIQUE

1044 - Benne à terre auto-basculante à crochet

FT-CF-10468 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Transporter puis vider des matériaux en vrac grâce à un mécanisme de basculement à crochet actionné depuis la grue, sans intervention au sol pendant le déversement.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1044
Référence Coffrage France	CF-BTG05
Capacités sélectionnables	200 à 4000 l
Mécanisme	Anse, chaîne et crochet de sécurité pour basculement commandé depuis la grue
Contenus annoncés	Produits en vrac, terre, gravats et béton selon compatibilité
Densité	Valeur maximale annoncée 2,4 ; unité et domaine d'application à confirmer dans la notice. Aucune CMU n'en est déduite

Choix et précautions

Vérifier la compatibilité du contenu, la masse réelle chargée, le moyen de manutention et les accessoires avant utilisation. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation.

Contrôler l'intégrité de la cuve ou du panier, des points de levage, des chaînes et des verrouillages. Maintenir la zone de basculement et de dépose dégagée. Ne jamais manœuvrer au-dessus de personnes.

Respecter la notice de la configuration fournie et le plan de levage. Aucune conformité générale ni autorisation d'emploi n'est déduite d'une photographie ou d'un descriptif commercial.

Les cotes et masses du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées au devis. Les données absentes, anciennes ou ambiguës sont signalées ; aucune valeur n'est extrapolée.

Sur ces tableaux, H ou H1 correspond à la hauteur de remplissage selon le modèle ; ce n'est pas une hauteur hors tout avec suspension. Faire confirmer l'encombrement complet avant implantation.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, le contenu transporté, la charge, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1044 - Benne à terre auto-basculante à crochet

FT-CF-10468 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont en litres ; les charges sont indiquées explicitement en kg pour les paniers concernés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
200 l	72 kg	L = 1140 ; B = 700 ; H1 = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 600 ; HB = 785
250 l	80 kg	L = 1140 ; B = 850 ; H1 = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 750 ; HB = 790
375 l	95 kg	L = 1630 ; B = 855 ; H1 = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 740 ; HB = 925
500 l	110 kg	L = 1630 ; B = 1110 ; H1 = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 990 ; HB = 1000
600 l	140 kg	L = 1630 ; B = 1300 ; H1 = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 1190 ; HB = 1155
750 l	185 kg	L = 1885 ; B = 1100 ; H1 = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 990 ; HB = 1340
800 l	190 kg	L = 1885 ; B = 1200 ; H1 = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1090 ; HB = 1300
1000 l	210 kg	L = 1885 ; B = 1350 ; H1 = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1240 ; HB = 1370
1250 l	255 kg	L = 1820 ; B = 1245 ; H1 = 830 ; L1 = 1745 ; B1 = 1150 ; HB = 1450
1500 l	270 kg	L = 1820 ; B = 1360 ; H1 = 880 ; L1 = 1745 ; B1 = 1250 ; HB = 1495
1750 l	420 kg	L = 2280 ; B = 1320 ; H1 = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1225 ; HB = 1920
2000 l	450 kg	L = 2280 ; B = 1550 ; H1 = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1455 ; HB = 1920
3000 l	700 kg	L = 2950 ; B = 1550 ; H1 = 1045 ; L1 = 2670 ; B1 = 1400 ; HB = 2180
4000 l	800 kg	L = 2950 ; B = 1750 ; H1 = 1200 ; L1 = 2670 ; B1 = 1600 ; HB = 2400

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les équipements de prise, les passages de fourches et les mécanismes sont à vérifier sur le plan de la version fournie. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.