FICHE TECHNIQUE

1045 SA - Benne à terre semi-automatique à palonnier

FT-CF-10470 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Charger et vider la benne à terre avec un palonnier semi-automatique nécessitant l'intervention coordonnée du conducteur et d'une deuxième personne.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1045SA
Référence Coffrage France	CF-BTG07
Capacités sélectionnables	200 à 8000 l
Fonctionnement	Palonnier semi-automatique
Organisation	Conducteur et deuxième personne pour l'opération de déverrouillage prévue
Grandes capacités	Autres tailles sur demande, hors sélecteur standard

Choix et précautions

Vérifier la compatibilité du contenu, la masse réelle chargée, le moyen de manutention et les accessoires avant utilisation. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation.

Contrôler l'intégrité de la cuve ou du panier, des points de levage, des chaînes et des verrouillages. Maintenir la zone de basculement et de dépose dégagée. Ne jamais manœuvrer au-dessus de personnes.

Respecter la notice de la configuration fournie et le plan de levage. Aucune conformité générale ni autorisation d'emploi n'est déduite d'une photographie ou d'un descriptif commercial.

Les cotes et masses du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées au devis. Les données absentes, anciennes ou ambiguës sont signalées ; aucune valeur n'est extrapolée.

Sur ces tableaux, H ou H1 correspond à la hauteur de remplissage selon le modèle ; ce n'est pas une hauteur hors tout avec suspension. Faire confirmer l'encombrement complet avant implantation.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, le contenu transporté, la charge, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1045 SA - Benne à terre semi-automatique à palonnier

FT-CF-10470 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont en litres ; les charges sont indiquées explicitement en kg pour les paniers concernés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
200 l	68 kg	L = 1320 ; B = 920 ; H = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 600
250 l	75 kg	L = 1320 ; B = 1070 ; H = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 750
375 l	103 kg	L = 1830 ; B = 1095 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 740
500 l	115 kg	L = 1830 ; B = 1345 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 990
600 l	140 kg	L = 1850 ; B = 1545 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 1190
750 l	165 kg	L = 2100 ; B = 1350 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 990
800 l	190 kg	L = 2115 ; B = 1450 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1090
1000 l	203 kg	L = 2115 ; B = 1600 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1240
1250 l	255 kg	L = 2110 ; B = 1460 ; H = 830 ; L1 = 1745 ; B1 = 1150
1500 l	270 kg	L = 2110 ; B = 1570 ; H = 880 ; L1 = 1745 ; B1 = 1250
1750 l	500 kg	L = 2600 ; B = 1590 ; H = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1225
2000 l	535 kg	L = 2600 ; B = 1820 ; H = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1455
3000 l	755 kg	L = 3110 ; B = 1820 ; H = 1045 ; L1 = 2670 ; B1 = 1390
3500 l	800 kg	L = 3110 ; B = 2020 ; H = 1045 ; L1 = 2670 ; B1 = 1600
4000 l	860 kg	L = 3110 ; B = 2020 ; H = 1200 ; L1 = 2670 ; B1 = 1600
5000 l	970 kg	L = 3110 ; B = 2370 ; H = 1200 ; L1 = 2670 ; B1 = 1950
6000 l	1200 kg	L = 3600 ; B = 2220 ; H = 1450 ; L1 = 2990 ; B1 = 1700
7000 l	1400 kg	L = 3600 ; B = 2480 ; H = 1450 ; L1 = 2990 ; B1 = 2000
8000 l	1600 kg	L = 3600 ; B = 2530 ; H = 1550 ; L1 = 2990 ; B1 = 2000

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les équipements de prise, les passages de fourches et les mécanismes sont à vérifier sur le plan de la version fournie. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.