FICHE TECHNIQUE

1045 M - Benne à terre mécanique à palonnier

FT-CF-10471 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Manutentionner et vider la benne à terre avec un palonnier mécanique guidé par les taquets latéraux. La conduite de la manœuvre nécessite un opérateur formé et expérimenté.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1045M
Référence Coffrage France	CF-BTG08
Capacités sélectionnables	200 à 8000 l
Fonctionnement	Palonnier mécanique guidé par les taquets soudés de chaque côté
Organisation	Manœuvre par conducteur expérimenté dans les conditions prévues par la notice

Choix et précautions

Vérifier la compatibilité du contenu, la masse réelle chargée, le moyen de manutention et les accessoires avant utilisation. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation.

Contrôler l'intégrité de la cuve ou du panier, des points de levage, des chaînes et des verrouillages. Maintenir la zone de basculement et de dépose dégagée. Ne jamais manœuvrer au-dessus de personnes.

Respecter la notice de la configuration fournie et le plan de levage. Aucune conformité générale ni autorisation d'emploi n'est déduite d'une photographie ou d'un descriptif commercial.

Les cotes et masses du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées au devis. Les données absentes, anciennes ou ambiguës sont signalées ; aucune valeur n'est extrapolée.

Sur ces tableaux, H ou H1 correspond à la hauteur de remplissage selon le modèle ; ce n'est pas une hauteur hors tout avec suspension. Faire confirmer l'encombrement complet avant implantation.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, le contenu transporté, la charge, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1045 M - Benne à terre mécanique à palonnier

FT-CF-10471 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont en litres ; les charges sont indiquées explicitement en kg pour les paniers concernés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
200 l	80 kg	L = 1520 ; B = 890 ; H = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 600
250 l	87 kg	L = 1520 ; B = 1010 ; H = 490 ; L1 = 1055 ; B1 = 750
375 l	130 kg	L = 2000 ; B = 1020 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 740
500 l	145 kg	L = 2000 ; B = 1270 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 990
600 l	162 kg	L = 2090 ; B = 1470 ; H = 540 ; L1 = 1540 ; B1 = 1190
750 l	210 kg	L = 2310 ; B = 1270 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 990
800 l	225 kg	L = 2310 ; B = 1370 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1090
1000 l	240 kg	L = 2310 ; B = 1520 ; H = 645 ; L1 = 1795 ; B1 = 1240
1250 l	275 kg	L = 2420 ; B = 1440 ; H = 830 ; L1 = 1745 ; B1 = 1150
1500 l	300 kg	L = 2520 ; B = 1550 ; H = 880 ; L1 = 1745 ; B1 = 1250
1750 l	410 kg	L = 2590 ; B = 1575 ; H = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1225
2000 l	450 kg	L = 2660 ; B = 1760 ; H = 960 ; L1 = 2175 ; B1 = 1455
3000 l	755 kg	L = 3400 ; B = 1750 ; H = 1045 ; L1 = 2670 ; B1 = 1390
3500 l	800 kg	L = 3400 ; B = 2000 ; H = 1045 ; L1 = 2670 ; B1 = 1600
4000 l	850 kg	L = 3400 ; B = 2000 ; H = 1200 ; L1 = 2670 ; B1 = 1600
5000 l	960 kg	L = 3400 ; B = 2350 ; H = 1200 ; L1 = 2670 ; B1 = 1950
6000 l	1180 kg	L = 3900 ; B = 2150 ; H = 1450 ; L1 = 2990 ; B1 = 1700
7000 l	1370 kg	L = 3900 ; B = 2450 ; H = 1450 ; L1 = 2990 ; B1 = 2000
8000 l	1570 kg	L = 3900 ; B = 2500 ; H = 1550 ; L1 = 2990 ; B1 = 2000

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les équipements de prise, les passages de fourches et les mécanismes sont à vérifier sur le plan de la version fournie. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.