FICHE TECHNIQUE

1046 - Bac à déchets empilable peint ou galvanisé

FT-CF-10472 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Stocker et manutentionner des déchets ou matériaux en vrac dans un bac à œillets de levage, empilable selon les conditions du modèle fourni.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1046
Référence Coffrage France	CF-BTG09
Capacités sélectionnables	500 à 3000 l
Levage	Œillets pour élingue de grue adaptée
Stockage	Empilable ; conditions de stockage à vide ou chargé à valider pour l'ensemble fourni
Finitions	Peinte ou galvanisée ; la galvanisation est documentée pour toutes les capacités
Bac de 1 000 l	Construction légère à œillets en rond d'acier ou renforcée à œillets en tôle
Options	Couvercle et prises de positionnement pour traverse de déversement, à prévoir à la fabrication

Choix et précautions

Vérifier la compatibilité du contenu, la masse réelle chargée, le moyen de manutention et les accessoires avant utilisation. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation.

Contrôler l'intégrité de la cuve ou du panier, des points de levage, des chaînes et des verrouillages. Maintenir la zone de basculement et de dépose dégagée. Ne jamais manœuvrer au-dessus de personnes.

Respecter la notice de la configuration fournie et le plan de levage. Aucune conformité générale ni autorisation d'emploi n'est déduite d'une photographie ou d'un descriptif commercial.

Les cotes et masses du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées au devis. Les données absentes, anciennes ou ambiguës sont signalées ; aucune valeur n'est extrapolée.

Les cotes et masses publiées concernent les constructions peintes documentées. Les valeurs des versions galvanisées, ainsi que celles du bac renforcé de 1 000 l, restent à confirmer. Couvercles et équipements de basculement sont à définir au devis.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, le contenu transporté, la charge, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1046 - Bac à déchets empilable peint ou galvanisé

FT-CF-10472 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont en litres ; les charges sont indiquées explicitement en kg pour les paniers concernés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
500 l - peint	140 kg	L = 1340 ; B = 1225 ; H = 700 ; L1 = 1265 ; B1 = 1000 ; H1 = 555 ; U = 135
500 l - galvanisé	À confirmer	À confirmer
750 l - peint	160 kg	L = 1590 ; B = 1225 ; H = 750 ; L1 = 1495 ; B1 = 1000 ; H1 = 605 ; U = 135
750 l - galvanisé	À confirmer	À confirmer
1000 l - légère - peint	180 kg	L = 1720 ; B = 1180 ; H = 720 ; L1 = 1600 ; B1 = 1000 ; H1 = 590 ; U = 110
1000 l - légère - galvanisé	À confirmer	À confirmer
1000 l - renforcée - peint	À confirmer	À confirmer
1000 l - renforcée - galvanisé	À confirmer	À confirmer
1500 l - peint	270 kg	L = 2590 ; B = 1275 ; H = 790 ; L1 = 2515 ; B1 = 1000 ; H1 = 645 ; U = 135
1500 l - galvanisé	À confirmer	À confirmer
2000 l - peint	320 kg	L = 2590 ; B = 1475 ; H = 950 ; L1 = 2515 ; B1 = 1200 ; H1 = 755 ; U = 135
2000 l - galvanisé	À confirmer	À confirmer
3000 l - peint	400 kg	L = 2590 ; B = 1775 ; H = 1090 ; L1 = 2515 ; B1 = 1500 ; H1 = 905 ; U = 135
3000 l - galvanisé	À confirmer	À confirmer

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les équipements de prise, les passages de fourches et les mécanismes sont à vérifier sur le plan de la version fournie. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.