FICHE TECHNIQUE

1048 - Panier pour pierres à chariot intérieur

FT-CF-10474 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Présenter des paquets de pierres ou de briques à travers une ouverture de bâtiment ou vers un échafaudage grâce à un chariot intérieur extractible.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1048
Référence Coffrage France	CF-BTG11
Charge documentaire	800 kg pour les deux versions, à confirmer sur la plaque et la notice applicables
Mécanisme	Chariot intérieur extractible et levier de déplacement du paquet
Équipement	Enceinte grillagée, caillebotis bois et chaîne selon configuration
Dimensions intérieures communes	Largeur B1 = 600 mm ; hauteur H1 = 660 mm, selon catalogue 2020
Lecture du tableau	La page de gamme utilise l'en-tête « Volume » pour la valeur 800. Le catalogue distingue une charge de 800 kg et des contenances de 880 ou 1 000 l : ces valeurs doivent être confirmées pour le matériel livré

Choix et précautions

Vérifier la compatibilité du contenu, la masse réelle chargée, le moyen de manutention et les accessoires avant utilisation. Le volume en litres et la masse propre ne constituent pas une charge maximale d'utilisation.

Contrôler l'intégrité de la cuve ou du panier, des points de levage, des chaînes et des verrouillages. Maintenir la zone de basculement et de dépose dégagée. Ne jamais manœuvrer au-dessus de personnes.

Respecter la notice de la configuration fournie et le plan de levage. Aucune conformité générale ni autorisation d'emploi n'est déduite d'une photographie ou d'un descriptif commercial.

Les cotes et masses du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées au devis. Les données absentes, anciennes ou ambiguës sont signalées ; aucune valeur n'est extrapolée.

Valider la charge, le centre de gravité, le dégagement de l'ouverture et la stabilité du poste de réception. La charge du panier ne constitue pas la capacité requise de la grue pour l'ensemble chargé.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, le contenu transporté, la charge, la suspension, les accessoires, le moyen de manutention et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1048 - Panier pour pierres à chariot intérieur

FT-CF-10474 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont en litres ; les charges sont indiquées explicitement en kg pour les paniers concernés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes documentaires (mm)
Charge 800 kg - 1550 x 1515 x 940 mm	200 kg	Volume documentaire = 880 l ; L = 1550 ; B = 1515 ; H = 940 ; L1 = 1140 ; L2 = 1090 ; B2 = 530 ; B1 = 600 ; H1 = 660
Charge 800 kg - 1770 x 1515 x 940 mm	225 kg	Volume documentaire = 1000 l ; L = 1770 ; B = 1515 ; H = 940 ; L1 = 1340 ; L2 = 1290 ; B2 = 530 ; B1 = 600 ; H1 = 660

Lecture des cotes

Repères conservés du tableau technique : ils ne sont pas des dimensions d'expédition. HB dépend de la suspension. Les équipements de prise, les passages de fourches et les mécanismes sont à vérifier sur le plan de la version fournie. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.