FICHE TECHNIQUE

3010 - Bac de rétention cubo-conique avec ou sans caillebotis

FT-CF-10984 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Recueillir les écoulements sous les récipients dans un bac en acier à parois coniques, disponible dans quatre formats avec ou sans caillebotis.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	3010
Référence Coffrage France	CF-ECO02
Matériau	Acier ; parois latérales coniques
Étanchéité annoncée	À l'huile et à l'eau ; vérifier l'adéquation au liquide et à l'état du bac
Caillebotis	Versions avec caillebotis galvanisé selon la page actuelle ; versions sans caillebotis également proposées
Manutention annoncée	Piétements prévus pour prise par chariot élévateur ; capacité et interfaces à valider
Volumes annoncés	210, 220 ou 240 L selon le format ; deux formats distincts existent en 240 L

Choix et précautions

Le caillebotis de la documentation actuelle est annoncé galvanisé, alors que le catalogue ancien décrit une finition peinte : faire préciser la finition effective au devis. Aucune référence de norme précise n'est donnée par les pages consultées.

Les dimensions L x l x H sont celles du produit en millimètres. Les masses propres sont des données du catalogue technique de novembre 2020, à confirmer pour la fourniture actuelle ; elles ne constituent pas une charge admissible.

Vérifier la compatibilité chimique des liquides et des matériaux, le volume de rétention utile, la résistance de la surface d'appui et les exigences du site. Ne pas déduire une conformité réglementaire du seul volume annoncé.

Inspecter l'étanchéité, les soudures, la corrosion, les fixations et les dispositifs de vidange. Mettre hors service tout matériel endommagé.

Manutentionner uniquement selon la notice de la version fournie et les points de prise autorisés. Définir si le transport est permis à vide ou chargé ; la capacité de l'ensemble doit être confirmée.

Les photos peuvent présenter des fûts, bidons, Big Bags ou accessoires d'illustration. Le contenu et les options livrés sont définis au devis.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, les liquides ou matériaux, leurs conditionnements, les interfaces de manutention, les options et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

3010 - Bac de rétention cubo-conique avec ou sans caillebotis

FT-CF-10984 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont des valeurs documentaires en litres, et ne constituent pas une charge ni une validation de la capacité réglementaire de rétention utile. Les dimensions de transport sont indiquées séparément pour le support Big Bag avec bac. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Dimensions L x l x H (mm)	Masse propre indicative	Données complémentaires (mm)
210 L - 820 x 820 x 535 mm - avec caillebotis	820 x 820 x 535	55 kg	A = 130 ; Z = 200 x 80
220 L - 1220 x 820 x 400 mm - avec caillebotis	1220 x 820 x 400	90 kg	A = 520 ; Z = 200 x 80
240 L - 1230 x 1230 x 320 mm - avec caillebotis	1230 x 1230 x 320	115 kg	A = 560 ; Z = 200 x 80
240 L - 2430 x 820 x 275 mm - avec caillebotis	2430 x 820 x 275	160 kg	A = 450 ; Z = 200 x 80
210 L - 820 x 820 x 535 mm - sans caillebotis	820 x 820 x 535	45 kg	A = 130 ; Z = 200 x 80
220 L - 1220 x 820 x 400 mm - sans caillebotis	1220 x 820 x 400	80 kg	A = 520 ; Z = 200 x 80
240 L - 1230 x 1230 x 320 mm - sans caillebotis	1230 x 1230 x 320	105 kg	A = 560 ; Z = 200 x 80
240 L - 2430 x 820 x 275 mm - sans caillebotis	2430 x 820 x 275	150 kg	A = 450 ; Z = 200 x 80

Lecture des cotes

Repères documentaires : A = écartement des fourches ; Z = section de fourches indiquée au catalogue, à distinguer du passage utile à confirmer ; H1 = hauteur du bac collecteur ; U = hauteur libre sous le matériel. Les masses propres ne sont pas des charges admissibles. Les dimensions en service ne sont pas des dimensions d'expédition. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.




Illustration de la gamme ; les dimensions et équipements de la fourniture sont à confirmer au devis. Ce schéma ne remplace pas le plan ni la notice de la version fournie.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.