FICHE TECHNIQUE

3039 - Support Big Bag pour récupération des eaux de chantier

FT-CF-10985 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Maintenir un Big Bag dans un châssis de chantier et, pour la version avec bac, récupérer les liquides qui s'en écoulent avant leur collecte ou leur traitement.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	3039
Référence Coffrage France	CF-ECO03
Version avec bac	Collecteur soudé en tôle d'acier galvanisé, avec montants d'angle réglables en hauteur et démontables
Usage	Suspension du Big Bag pour recevoir des matériaux humides et récupérer les écoulements dans le collecteur
Applications annoncées	Récupération initiale des eaux de lavage de goulottes de toupies ou de bennes à béton, puis transfert vers une collecte ou décantation adaptée
Volume du bac annoncé	375 L pour la version avec bac ; valeur ne constituant pas une charge admissible
Dimensions en service, avec bac	1200 x 1200 x 1585 mm
Dimensions de transport, avec bac	1200 x 1200 x 690 mm : montants déposés et rangés dans le bac
Manutention annoncée	Par chariot élévateur ou grue selon notice et configuration validée
Version sans bac	Annoncée sur la page française ; dimensions, masse, interfaces et fourniture à confirmer

Choix et précautions

Les eaux de lavage et les liquides récupérés doivent rejoindre une filière de collecte ou de traitement adaptée. Le support Big Bag ne constitue pas, à lui seul, un dispositif complet de traitement des eaux.

La hauteur de 690 mm correspond au transport de la version avec bac ; ce n'est pas une deuxième hauteur d'utilisation ni une variante de capacité.

La version sans bac ne reprend pas automatiquement les cotes, la masse de 190 kg ou le volume de 375 L de la version avec bac.

Les dimensions L x l x H sont celles du produit en millimètres. Les masses propres sont des données du catalogue technique de novembre 2020, à confirmer pour la fourniture actuelle ; elles ne constituent pas une charge admissible.

Vérifier la compatibilité chimique des liquides et des matériaux, le volume de rétention utile, la résistance de la surface d'appui et les exigences du site. Ne pas déduire une conformité réglementaire du seul volume annoncé.

Inspecter l'étanchéité, les soudures, la corrosion, les fixations et les dispositifs de vidange. Mettre hors service tout matériel endommagé.

Manutentionner uniquement selon la notice de la version fournie et les points de prise autorisés. Définir si le transport est permis à vide ou chargé ; la capacité de l'ensemble doit être confirmée.

Les photos peuvent présenter des fûts, bidons, Big Bags ou accessoires d'illustration. Le contenu et les options livrés sont définis au devis.

Préparer votre demande

Préciser la configuration, les quantités, les liquides ou matériaux, leurs conditionnements, les interfaces de manutention, les options et le lieu de livraison. Photographies d'illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

3039 - Support Big Bag pour récupération des eaux de chantier

FT-CF-10985 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. Les volumes sont des valeurs documentaires en litres, et ne constituent pas une charge ni une validation de la capacité réglementaire de rétention utile. Les dimensions de transport sont indiquées séparément pour le support Big Bag avec bac. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Dimensions L x l x H (mm)	Masse propre indicative	Données complémentaires (mm)
Avec bac de rétention - 375 L	1200 x 1200 x 1585	190 kg	Transport : 1200 x 1200 x 690 ; H1 = 510 ; U = 150
Sans bac de rétention - configuration à préciser	À confirmer	À confirmer	Version annoncée ; équipements et manutention à confirmer

Lecture des cotes

Repères documentaires : A = écartement des fourches ; Z = section de fourches indiquée au catalogue, à distinguer du passage utile à confirmer ; H1 = hauteur du bac collecteur ; U = hauteur libre sous le matériel. Les masses propres ne sont pas des charges admissibles. Les dimensions en service ne sont pas des dimensions d'expédition. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.




Illustration de la gamme ; les dimensions et équipements de la fourniture sont à confirmer au devis. Ce schéma ne remplace pas le plan ni la notice de la version fournie.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.