FICHE TECHNIQUE

3026 - Benne de décantation basculante à tôle perforée

FT-CF-11044 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Séparer des matières solides présentes dans les eaux chargées, soutirer le liquide puis basculer le contenu restant avec un équipement compatible.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	3026
Référence Coffrage France	CF-LB06
Construction	Tôle d’acier rectangulaire et châssis à passages de fourches
Séparation	Support en tôle perforée amovible
Évacuation du liquide	Robinet à boisseau sphérique
Vidage	Mécanisme de basculement commandable depuis le poste opérateur selon notice
Volumes documentés	300, 500, 750 et 1000 L
Charge documentaire	1000 kg pour les quatre formats dans le catalogue de novembre 2020 ; à confirmer
Option	Roulettes fixes et orientables sur étude ; hauteur et charge avec roues à confirmer

Choix et précautions

Ne pas assimiler un volume en litres à une masse en kilogrammes : tenir compte de la densité des liquides et des boues et de la charge autorisée de l’ensemble.

La version à roulettes est une option à définir au devis, sans extrapoler les dimensions et performances des versions cataloguées.

Les cotes en millimètres et les masses propres sont des données documentaires, sans correspondance automatique avec les dimensions d’expédition. Les masses issues du catalogue de novembre 2020 sont indicatives et à confirmer pour la version actuelle.

L’installation ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de réutiliser ou d’évacuer les eaux. Définir les analyses, le suivi du pH, la séparation des boues et la filière adaptée au chantier.

Vérifier le plan d’implantation, le sol, les interfaces de manutention et les points de prise autorisés avant utilisation. Respecter la notice de la fourniture ; ne pas modifier les dispositifs de sécurité.

Les photographies peuvent montrer des bennes à béton, bouteilles de gaz, opérateurs et équipements associés. Seule la composition explicitement retenue au devis est comprise.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

3026 - Benne de décantation basculante à tôle perforée

FT-CF-11044 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et données documentaires

Chaque ligne correspond à une configuration proposée au devis. Les volumes sont en litres, les charges en kilogrammes et les cotes en millimètres. La masse propre n'est ni une charge admissible ni la masse en service du matériel rempli. Les données non confirmées ne sont pas extrapolées.

Configuration	Cotes documentaires (mm)	Masse propre indicative	Précisions
300 L - charge documentaire 1000 kg	1200 x 850 x 670	150 kg	Charge admissible documentaire : 1000 kg
500 L - charge documentaire 1000 kg	1450 x 850 x 770	170 kg	Charge admissible documentaire : 1000 kg
750 L - charge documentaire 1000 kg	1700 x 1100 x 880	220 kg	Charge admissible documentaire : 1000 kg
1000 L - charge documentaire 1000 kg	1700 x 1100 x 1000	260 kg	Charge admissible documentaire : 1000 kg

Lecture des cotes

Repères L, B, H et H1 selon le plan ; A = écartement des fourches ; Z = section de fourches indiquée au catalogue, à distinguer du passage utile à confirmer. Les cotes de transport sont séparées des cotes d'utilisation. Demander le plan correspondant au matériel livré avant de dimensionner l'implantation et la manutention.




Illustration du modèle ou d'un montage d'ensemble ; les accessoires, bennes, opérateurs et bouteilles visibles ne définissent pas la fourniture. Cette synthèse ne remplace ni un plan de fabrication, ni une notice de montage ou de traitement des eaux.

Préparer votre demande

Indiquer le modèle de benne, les volumes à laver, les eaux concernées, les quantités, les équipements, la manutention et le lieu de livraison. Coffrage France étudie la configuration ; prix, transport et délais sont communiqués sur devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France révisée le 12/11/2026, issue des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes ou divergentes sont signalées et doivent être confirmées pour la fourniture retenue. Ce document n'est ni une certification, ni une note de calcul, ni une autorisation de rejet.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.