FICHE TECHNIQUE

3027 - Bac de décantation inox à fond ouvrant

FT-CF-11045 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Séparer les solides des eaux chargées avec une tôle perforée amovible, soutirer le liquide et vider les boues par une trappe de fond assistée.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	3027
Référence Coffrage France	CF-LB07
Matériau annoncé	Acier inoxydable ; nuance non précisée
Équipements	Tôle perforée amovible, robinet à boisseau, fond ouvrant assisté par ressort et commande par corde
Forme et stockage	Parois légèrement coniques ; empilable selon notice
Manutention annoncée	Grue ou chariot élévateur, points de prise à confirmer
Volumes et charges	500 L / 1000 kg ; 750 L / 1500 kg ; 1000 L / 2000 kg

Choix et précautions

Les volumes et charges sont repris des pages actuelles ; les dimensions et masses proviennent du catalogue ancien et nécessitent confirmation pour la fabrication livrée.

Vérifier le verrouillage de la trappe, la commande et l’absence de personne dans la zone de vidage. Ne pas ouvrir la trappe pendant une manutention non prévue par la notice.

Les cotes en millimètres et les masses propres sont des données documentaires, sans correspondance automatique avec les dimensions d’expédition. Les masses issues du catalogue de novembre 2020 sont indicatives et à confirmer pour la version actuelle.

L’installation ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de réutiliser ou d’évacuer les eaux. Définir les analyses, le suivi du pH, la séparation des boues et la filière adaptée au chantier.

Vérifier le plan d’implantation, le sol, les interfaces de manutention et les points de prise autorisés avant utilisation. Respecter la notice de la fourniture ; ne pas modifier les dispositifs de sécurité.

Les photographies peuvent montrer des bennes à béton, bouteilles de gaz, opérateurs et équipements associés. Seule la composition explicitement retenue au devis est comprise.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

3027 - Bac de décantation inox à fond ouvrant

FT-CF-11045 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et données documentaires

Chaque ligne correspond à une configuration proposée au devis. Les volumes sont en litres, les charges en kilogrammes et les cotes en millimètres. La masse propre n'est ni une charge admissible ni la masse en service du matériel rempli. Les données non confirmées ne sont pas extrapolées.

Configuration	Cotes documentaires (mm)	Masse propre indicative	Précisions
500 L - charge 1000 kg	1050 x 1220 x 600	200 kg	Charge annoncée : 1000 kg
750 L - charge 1500 kg	1050 x 1220 x 700	220 kg	Charge annoncée : 1500 kg
1000 L - charge 2000 kg	1050 x 1250 x 950	250 kg	Charge annoncée : 2000 kg

Lecture des cotes

Repères L, B, H et H1 selon le plan ; A = écartement des fourches ; Z = section de fourches indiquée au catalogue, à distinguer du passage utile à confirmer. Les cotes de transport sont séparées des cotes d'utilisation. Demander le plan correspondant au matériel livré avant de dimensionner l'implantation et la manutention.




Illustration du modèle ou d'un montage d'ensemble ; les accessoires, bennes, opérateurs et bouteilles visibles ne définissent pas la fourniture. Cette synthèse ne remplace ni un plan de fabrication, ni une notice de montage ou de traitement des eaux.

Préparer votre demande

Indiquer le modèle de benne, les volumes à laver, les eaux concernées, les quantités, les équipements, la manutention et le lieu de livraison. Coffrage France étudie la configuration ; prix, transport et délais sont communiqués sur devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France révisée le 12/11/2026, issue des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes ou divergentes sont signalées et doivent être confirmées pour la fourniture retenue. Ce document n'est ni une certification, ni une note de calcul, ni une autorisation de rejet.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.