FICHE TECHNIQUE

3028 - Bac aluminium de traitement des eaux usées au CO2

FT-CF-11046 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Prévoir une étape de traitement des eaux alcalines avec séparation amovible des solides et distribution du CO2 par tuyau perforé, selon une procédure validée.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	3028
Référence Coffrage France	CF-LB08
Construction	Aluminium soudé, avec passages pour fourches
Équipements décrits	Tôle perforée amovible, tuyau perforé monté et alimentation extérieure en CO2
Volumes et charges annoncés	120 L / 400 kg ; 300 L / 800 kg ; 500 L / 1500 kg
Bouteille de gaz	Non fournie
Dimensions actuelles	Non confirmées : plan de fabrication à demander
Compatibilité chimique	À valider pour l'eau et les produits concernés ; aucune compatibilité universelle annoncée

Choix et précautions

Les cotes de l'ancien catalogue ne sont pas cohérentes avec les volumes annoncés et ne sont pas reprises comme dimensions validées. Les masses historiques restent indicatives.

Le raccordement CO2 ne dispense pas de définir la procédure, le suivi analytique et le résultat attendu ; aucun pH final ni autorisation d'évacuation ne résulte de cette fiche.

Les cotes en millimètres et les masses propres sont des données documentaires, sans correspondance automatique avec les dimensions d'expédition. Les masses issues du catalogue de novembre 2020 sont indicatives et à confirmer pour la version actuelle.

L'installation ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de réutiliser ou d'évacuer les eaux. Définir les analyses, le suivi du pH, la séparation des boues et la filière adaptée au chantier.

Vérifier le plan d'implantation, le sol, les interfaces de manutention et les points de prise autorisés avant utilisation. Respecter la notice de la fourniture ; ne pas modifier les dispositifs de sécurité.

Les photographies peuvent montrer des bennes à béton, bouteilles de gaz, opérateurs et équipements associés. Seule la composition explicitement retenue au devis est comprise.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

3028 - Bac aluminium de traitement des eaux usées au CO2

FT-CF-11046 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et données documentaires

Chaque ligne correspond à une configuration proposée au devis. Les volumes sont en litres, les charges en kilogrammes et les cotes en millimètres. La masse propre n'est ni une charge admissible ni la masse en service du matériel rempli. Les données non confirmées ne sont pas extrapolées.

Configuration	Cotes documentaires (mm)	Masse propre indicative	Précisions
120 L - charge 400 kg	À confirmer	30 kg	Charge annoncée : 400 kg ; cotes non validées
300 L - charge 800 kg	À confirmer	60 kg	Charge annoncée : 800 kg ; cotes non validées
500 L - charge 1500 kg	À confirmer	90 kg	Charge annoncée : 1500 kg ; cotes non validées

Lecture des cotes

Repères L, B, H et H1 selon le plan ; A = écartement des fourches ; Z = section de fourches indiquée au catalogue, à distinguer du passage utile à confirmer. Les cotes de transport sont séparées des cotes d'utilisation. Demander le plan correspondant au matériel livré avant de dimensionner l'implantation et la manutention.




Illustration du modèle ou d'un montage d'ensemble ; les accessoires, bennes, opérateurs et bouteilles visibles ne définissent pas la fourniture. Cette synthèse ne remplace ni un plan de fabrication, ni une notice de montage ou de traitement des eaux.

Préparer votre demande

Indiquer le modèle de benne, les volumes à laver, les eaux concernées, les quantités, les équipements, la manutention et le lieu de livraison. Coffrage France étudie la configuration ; prix, transport et délais sont communiqués sur devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France révisée le 12/11/2026, issue des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes ou divergentes sont signalées et doivent être confirmées pour la fourniture retenue. Ce document n'est ni une certification, ni une note de calcul, ni une autorisation de rejet.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.