FICHE TECHNIQUE

Bouchon béton de coffrage T, V1 et V2

FT-CF-11206 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit



Fermer les réservations des cônes PVC avec un bouchon béton adapté à la géométrie du trou et à la finition du parement.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèles	T 22 / 26 / 32 ; V1 65 / 64,5 ; V2 39,5 / 42,8 ; V2 39,5 finition brute
Masse volumique	2350 kg/m³
Résistance du béton	C25/30
Classe d'exposition annoncée	XA3, selon le tableau du fabricant ; justificatif à confirmer pour une exigence contractuelle
Absorption d'eau	<6 %
Couleurs	Disponibles sur demande ; teintes et rendu à valider sur échantillon
Constituants	Ciment Portland, filler calcaire, argile expansée, sable, gravier, adjuvants, eau

Usage et précautions propres au modèle

Nettoyer la réservation et éliminer les corps gras. Contrôler la géométrie, la profondeur disponible et la compatibilité avec le coffrage avant commande.

Employer un mortier de pose adapté au support et à l'exposition. Pour un ouvrage sans exigence d'étanchéité, le document indique une base hydraulique ou résine avec granulométrie inférieure à 0,5 mm. Respecter la notice du mortier.

Dimensions nominales du produit, distinctes des dimensions de la boîte ou de la palette. Tolérance dimensionnelle déclarée ±2 mm ; masses déclarées ±5 %. Les poids de boîte et de palette sont repris tels que publiés, sans recalcul ni assimilation au poids net.

Les performances du matériau ne garantissent pas à elles seules l'étanchéité, l'isolation ou la résistance au feu de l'assemblage. Faire valider la fourniture et la mise en œuvre selon les exigences du chantier.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Bouchon béton de coffrage T, V1 et V2

FT-CF-11206 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et conditionnements

Dimensions nominales du produit : cônes et bouchons béton L × D × d ; bouchons en fibrobéton D × L. L = longueur ; D = grand diamètre ou diamètre extérieur ; d = petit diamètre. La palette est un emballage distinct. Tolérance dimensionnelle ±2 mm ; masses ±5 %, reprises telles que déclarées, sans recalcul.

Configuration	L × D × d (mm)	kg / pièce	pièces / emballage	kg / emballage
T 22	30 × 37 × 20	0,029	55	1,5
T 26	30 × 45 × 23	0,043	50	2,05
T 32	30 × 46 × 29	0,057	45	2,45
V1 65	12 × 65 × 46,5	0,067	435	30
V1 64,5	15 × 64,5 × 50	0,089	348	30
V2 39,5	38 × 39,5 × 29	0,078	120	8,85
V2 39,5 - finition brute	38 × 39,5 × 29	0,074	300	22,2
V2 42,8	38 × 42,8 × 32	0,097	105	9,50

Validation pour le chantier

Les dimensions sont données dans l'ordre L × D × d : longueur, diamètre de tête et diamètre inférieur. Les numéros de modèle T 22 / 26 / 32 ne correspondent pas directement au petit diamètre réel du bouchon.

Le tableau indique un conditionnement « boîte (sac) » sans attribution par ligne. Les quantités sont donc indiquées par emballage ; aucun nombre de boîtes par palette ni poids de palette n'est inventé.

Les versions colorées illustrent une possibilité de finition sur demande : elles ne constituent pas une palette normalisée de couleurs commandables sans validation.

Origine des données et demande

Synthèse Coffrage France révisée le 13/11/2026, à partir des fiches fabricant, édition avril 2026, et des pages de gamme consultées à cette date. Cette synthèse ne remplace pas la notice, le cahier des charges ni les justificatifs de performance. Indiquez le modèle, les dimensions, la version du béton, les quantités et le lieu de livraison pour obtenir votre devis.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.