FICHE TECHNIQUE

Poutrelle bois HT 20plus avec embouts

FT-CF-11366 | Révision du 24/11/2026 | Coffrage France



Photo produit : Mayr-Melnhof Holz

Poutrelle de coffrage en bois à section en I, équipée d’embouts plastiques aux extrémités des semelles. Les embouts protègent le bois contre l’éclatement aux extrémités.

Modèle HT 20plus. Fabricant : Mayr-Melnhof Holz.

Longueurs proposées sur devis

Longueur	Masse indicative par poutrelle
2,45 m	10,78 kg
2,90 m	12,76 kg
3,30 m	14,52 kg
3,60 m	15,84 kg
3,90 m	17,16 kg
4,90 m	21,56 kg

Masses calculées à partir de la masse linéique fabricant de 4,4 kg/m.

Caractéristiques du modèle HT 20plus

Caractéristique	Donnée fabricant
Hauteur totale	200 mm
Semelles	80 mm de large × 40 mm d’épaisseur
Âme	Panneau en bois à trois plis, 24 mm
Essences	Épicéa ou sapin
Protection	Embouts en plastique
Norme produit	EN 13377

Avant la mise en œuvre

Contrôler l’état des semelles, de l’âme et des embouts. Faire vérifier les portées, les appuis et la compatibilité avec le système de coffrage par le responsable technique du chantier.

Source technique : documentation fabricant HT 20plus, consultée le 24/11/2026.