FICHE TECHNIQUE

Poutrelle alu H20 pour coffrage

FT-CF-11367 | Révision du 24/11/2026 | Données de la gamme fournisseur



Poutrelle de coffrage H20 en aluminium avec une fourrure en bois continue destinée au clouage. La gamme est documentée en huit longueurs.

Les masses sont reprises des fiches individuelles du fournisseur. Elles sont données par pièce.

Longueurs et masses

Longueur	Masse unitaire indiquée
1,80 m	10,71 kg
2,45 m	14,57 kg
2,90 m	17,25 kg
3,30 m	19,63 kg
3,60 m	21,42 kg
3,90 m	23,20 kg
4,90 m	29,15 kg
5,90 m	35,10 kg

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Type	H20 ALU
Matière	Aluminium avec fourrure en bois continue
Fonction de la fourrure	Permet le clouage

Choix et contrôle avant utilisation

Faire confirmer les limites d’emploi et les données de dimensionnement par le fournisseur et le responsable technique du chantier. Les longueurs du tableau suivent les fiches individuelles. La masse linéique de la notice de gamme reste à confirmer.

Source interne de la synthèse | Catalogue fournisseur consulté le 24/11/2026.
Consulter les documents techniques validés pour le chantier avant mise en œuvre.