FICHE TECHNIQUE

Crochet d’étai galvanisé à attache rapide tournante

FT-CF-8518 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Le crochet d’étai se monte à l’extrémité d’un étai tirant-poussant pour participer à la stabilisation des banches. Son attache rapide tournante facilite l’accrochage et le décrochage sur un plot béton ou une araignée compatibles.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Donnée documentée
Dispositif	Attache rapide tournante
Traction documentée	1 000 daN
Compression documentée	1 000 daN
Masse	3,20 kg
Finition	Galvanisé à chaud
Montage	Extrémité d’étai tirant-poussant ; plot béton ou araignée compatibles

Choix et précautions

Vérifier la géométrie de l’étai, de l’attache et du point d’accrochage avant montage. Respecter les efforts et le plan de stabilité de l’ensemble. L’aptitude du crochet ne vaut pas validation de l’ancrage ou du lest. Ne pas utiliser comme accessoire de levage sans documentation spécifique.

Origine des données

Synthèse Coffrage France issue des pages et fiches techniques de cette famille, consultées le 9 novembre 2026. Les données peuvent évoluer. Ce document n’est ni une certification ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.