FICHE TECHNIQUE

Axes et goupille de sécurité pour banches métalliques - 5 versions

FT-CF-8519 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Les axes et la goupille assurent l’assemblage et le blocage des accessoires de banches métalliques. La version doit être choisie selon l’organe concerné : protection de face coffrante, garde-corps, béquille ou liaison de banche.

Versions et données associées

Version	Dimensions	Masse	Usage documenté
Axe Ø 12 × 50 mm	Longueur 50 mm	0,050 kg	Protection face coffrante
Axe Ø 12 × 80 mm	Longueur 80 mm	0,075 kg	Garde-corps
Axe Ø 16 × 85 mm	Longueur 85 mm	0,150 kg	Béquille télescopique
Axe BAAM Ø 8 × 110 mm	Longueur 110 mm	0,040 kg	Banches métalliques
Goupille Oméga	Longueur 15 mm ; fil Ø 2,6 mm	0,005 kg	Sécurisation d’un axe compatible

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Donnée documentée
Application décrite	Accessoires de coffrages type Outinord
Principe	La goupille se monte avec un axe compatible pour assurer son blocage

Choix et précautions

Vérifier le diamètre, la longueur utile, le perçage et le dispositif de retenue de l’équipement. Les cinq versions remplissent des fonctions distinctes et ne sont pas interchangeables. Aucune charge admissible propre à ces pièces n’est précisée dans la documentation consultée.

Les masses exactes du PDF sont retenues : 0,075 kg pour l’axe 12 × 80 et 0,005 kg pour la goupille. Les pages produits présentent ces valeurs arrondies.

Origine des données

Synthèse Coffrage France issue des pages et fiches techniques de cette famille, consultées le 9 novembre 2026. Les données peuvent évoluer. Ce document n’est ni une certification ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.