FICHE TECHNIQUE

Protection côté face coffrante complète pour banches - 3 longueurs

FT-CF-8520 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



La protection côté face coffrante limite le risque de chute côté panneau lors de la circulation sur le platelage. Le système télescopique et colisable comprend lisses, sous-lisse et montants avec poignée de mise en place.

Versions et données associées

Longueur	Masse
2,50 m	23,70 kg
1,25 m	18,50 kg
0,625 m	16,00 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Donnée documentée
Composition	Lisses + sous-lisse + montants avec poignée
Construction	Système télescopique et colisable
Finition	Galvanisé à chaud, selon les pages produits
Application	Protection côté face coffrante de banches métalliques

Choix et précautions

Mettre en place la protection sur toutes les banches en position haute avant d'accéder à la plateforme de bétonnage, conformément à la documentation du système. Vérifier les fixations, le verrouillage et la continuité de la protection. La longueur commerciale ne doit pas être interprétée comme une plage télescopique documentée.

Origine des données

Synthèse Coffrage France issue des pages et fiches techniques de cette famille, consultées le 9 novembre 2026. Les données peuvent évoluer. Ce document n'est ni une certification ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.