FICHE TECHNIQUE

Béquille de stabilité télescopique pour banches - 1,75 à 2,90 m

FT-CF-8522 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



La béquille télescopique participe à la stabilité des banches métalliques type B8000 de hauteur 2,80 m. Elle est décrite pour les modules de 2 500, 1 250 et 625 mm, avec fixation sur araignée ou plot béton adaptés.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Donnée documentée
Réglage	1,75 à 2,90 m
Fût	Ø 60,3 mm ; épaisseur 3,2 mm
Coulisse	Ø 48,3 mm ; épaisseur 3,2 mm
Masse	15,80 kg
Finition	Galvanisé à chaud, selon la page produit
Accessoires annoncés	Deux axes Ø 16 mm × 85 mm et deux goupilles
Banche citée	B8000, hauteur 2,80 m

Choix et précautions

Pour une hauteur de coffrage de 3,30 m maximum, le document préconise un ensemble de stabilité (étai + plot) tous les 2,50 m et au moins deux ensembles par panneau isolé. Cette prescription appartient au système documenté : elle ne remplace pas la vérification du vent, du support, des ancrages et du plan de stabilité du chantier. Aucune capacité en traction ou compression n’est indiquée pour cette béquille.

Origine des données

Synthèse Coffrage France issue des pages et fiches techniques de cette famille, consultées le 9 novembre 2026. Les données peuvent évoluer. Ce document n’est ni une certification ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.