
FICHE TECHNIQUE

Ossature métallique galvanisée pour plot béton 1,5 t - à remplir

FT-CF-8523 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



L’ossature métallique reçoit un remplissage béton pour réaliser un lest de stabilisation de banches, sur chantier ou au dépôt. L’article documenté est une ossature à remplir ; sa masse à vide ne doit pas être confondue avec la désignation commerciale « 1,5 t ».

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Donnée documentée
Dimensions	120 × 120 × 48 cm
Masse de l’ossature	165 kg, avant remplissage
Volume de béton annoncé	0,65 m³
Densité minimale du béton vibré	2 200 kg/m³
Finition	Galvanisé à chaud
Conditionnement	À l’unité
État décrit	À remplir de béton

Choix et précautions

Respecter le volume de remplissage et la densité minimale indiqués, ainsi que les recommandations du fabricant des banches pour le nombre et l’implantation des lests. La désignation « 1,5 t » n’est ni la masse à vide de l’ossature ni une capacité de levage. Vérifier les dispositions de manutention et de stabilisation avant utilisation.

Origine des données

Synthèse Coffrage France issue des pages et fiches techniques de cette famille, consultées le 9 novembre 2026. Les données peuvent évoluer. Ce document n’est ni une certification ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.