FICHE TECHNIQUE

Pince-dalle universelle à planche ou bloqueur

FT-CF-8586 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Protéger provisoirement les rives de dalle avec une pince de serrage et un potelet.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Ouverture à planche	446 mm
Ouverture à bloqueur	0 à 450 mm
Hauteur documentée	1118 mm dans le document technique ; 1,18 m dans le catalogue, à confirmer
Conditionnement	Unité ; palette de 100 pièces

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Planche - Peint	7,50 kg
Planche - Galvanisé à chaud	8,00 kg
Bloqueur - Peint	7,50 kg
Bloqueur - Galvanisé à chaud	8,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

La déclaration NF EN 13374 classe A concerne un montage complet : planches bois et entraxe maximal de 1,40 m pour la version à planche ; lisses compatibles et plinthes, entraxe maximal de 2,40 m pour la version à bloqueur.

Choisir le support adapté à l'épaisseur de dalle et vérifier le serrage avant la mise en service.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.