
FICHE TECHNIQUE

Pince-dalle réversible complète pour dalle et acrotère

FT-CF-8587 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Installer une protection provisoire sur dalle, voile ou acrotère avec un ensemble potelet et pince.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Composition	Potelet et pince de serrage
Ouverture maximale	450 mm, réglage par manivelle

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Planche - Peint	7,50 kg
Planche - Galvanisé à chaud	8,00 kg
Bloqueur - Peint	7,50 kg
Bloqueur - Galvanisé à chaud	8,00 kg
"Queue de cochon" - Peint	6,50 kg
"Queue de cochon" - Galvanisé à chaud	6,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

La disposition catalogue prévoit un entraxe de 1,50 m avec support de planche ou queue de cochon et de 2,40 m avec bloqueur. La déclaration NF EN 13374 classe A suppose une protection complète adaptée.

Installer les lisses, sous-lisses et filets côté dalle. Vérifier la compatibilité du remplissage avec le support choisi.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.