FICHE TECHNIQUE

Pince-dalle complète pour escalier

FT-CF-8588 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Protéger les marches et rives d’escalier avec un potelet orientable et sa pince.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Composition	Potelet et pince de serrage à support rotatif
Ouverture indiquée pour cet ensemble	450 mm maximum dans les documents de l’ensemble complet

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Planche - Peint	6,00 kg
Planche - Galvanisé à chaud	6,00 kg
Bloqueur - Peint	6,50 kg
Bloqueur - Galvanisé à chaud	6,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Ne pas confondre cet ensemble avec la pince seule pour escalier, dont l’ouverture documentée est de 230 mm. Confirmer la configuration au devis.

Placer la pince en butée contre son support et contrôler l’appui et le serrage avant installation des éléments de protection.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.