FICHE TECHNIQUE

Pince-dalle réversible seule pour potelet Ø 25 ou Ø 40

FT-CF-8589 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Fixer un potelet compatible sur dalle ou acrotère sans acheter l’ensemble complet.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Ouverture maximale	450 mm, réglage par manivelle
Livraison	Pince seule ; potelet non compris

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Peint - GC réversible - Ø 40	4,00 kg
Galvanisé à chaud - GC réversible - Ø 40	4,00 kg
Peint - GC réversible - Ø 25	4,00 kg
Galvanisé à chaud - GC réversible - Ø 25	4,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Sélectionner le diamètre d’emboîtement correspondant au potelet. Le choix Ø 25 ou Ø 40 ne change pas l’ouverture maximale de la pince.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.