FICHE TECHNIQUE

Potelet seul Ø 40 pour pince-dalle

FT-CF-8625 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Compléter une pince-dalle réversible ou une pince pour escalier avec un potelet Ø 40.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Hauteur	1,10 m
Diamètre du tube	40 mm
Supports disponibles	Planche, bloqueur ou queue de cochon

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Support planche - Peint - Ø 40	2,50 kg
Bloqueur tube - Peint - Ø 40	3,00 kg
«Queue de cochon» - Peint - Ø 40	2,50 kg
Support planche - Galvanisé à chaud - Ø 40	2,50 kg
Bloqueur tube - Galvanisé à chaud - Ø 40	3,00 kg
«Queue de cochon» - Galvanisé à chaud - Ø 40	2,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Installer lisses, sous-lisses et filets côté dalle. La pince de fixation est à sélectionner séparément.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.