FICHE TECHNIQUE

Garde-corps de réservation Ø 40

FT-CF-8628 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Installer une protection provisoire dans une réservation Ø 40.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Diamètre de réservation	40 mm
Versions de hauteur 1,10 m	Hauteur totale documentée 1200 mm ; réservation 100 mm
Versions hautes	1,60 m ; 3 bloqueurs, support de plinthe droit ou inversé

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Hauteur 1,10 m - Planche - Peint	3,00 kg
Hauteur 1,10 m - Planche - Galvanisé à chaud	3,00 kg
Hauteur 1,10 m - Bloqueur - Peint	4,00 kg
Hauteur 1,10 m - Bloqueur - Galvanisé à chaud	4,00 kg
Hauteur 1,60 m - 3 Bloqueurs - Support de plinthe droit - Galvanisé à chaud	5,00 kg
Hauteur 1,60 m - 3 Bloqueurs - Support de plinthe inversé - Galvanisé à chaud	5,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

NF EN 13374 classe A déclarée sous condition d’un ensemble complet : planches compatibles et entraxe maximal 1,40 m pour la version à planche ; lisses et plinthes et entraxe maximal 2,40 m pour les versions courantes à bloqueur.

Pour le support de plinthe inversé, une ligne du document technique indique Ø 25 alors que le titre et le catalogue indiquent Ø 40. Le diamètre d’emboîtement de cette version doit être confirmé au devis.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.