FICHE TECHNIQUE

Garde-corps d’angle de réservation Ø 40

FT-CF-8629 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Raccorder une protection provisoire dans les angles avec une réservation Ø 40.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Diamètre de réservation	40 mm
Hauteurs	1,10 m ou 1,60 m suivant variante
Option tournante	Bloqueur pivotant à 180° sur la version tournante

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Hauteur 1,10 m - 4 Bloqueurs - Peint	5,00 kg
Hauteur 1,10 m - 4 Bloqueurs - Galvanisé à chaud	5,00 kg
Hauteur 1,10 m - Bloqueur tournant - Galvanisé à chaud	6,00 kg
Hauteur 1,60 m - 6 Bloqueurs - Support de plinthe droit - Galvanisé à chaud	7,50 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Vérifier le nombre de bloqueurs et le type de support de plinthe dans la variante sélectionnée.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.