FICHE TECHNIQUE

Garde-corps de prédalle galvanisé

FT-CF-8745 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Installer une protection de rive adaptée aux prédalles.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Hauteur	1240 mm
Construction	Pieds renforcés et crochet intégré
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
À Planche - Galvanisé à chaud	6,70 kg
À Bloqueur - Galvanisé à chaud	7,20 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

NF EN 13374 classe A déclarée pour l'ensemble complet : planches bois avec entraxe maximal de 1,40 m à planche ; lisses et plinthes avec entraxe maximal de 2,40 m à bloqueur.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.