FICHE TECHNIQUE

Lisse de garde-corps galvanisée 3 m Ø 34

FT-CF-8752 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Compléter les garde-corps à bloqueurs avec une lisse métallique de 3 m.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Longueur nominale	3000 mm ; tolérance 2990 à 3010 mm
Diamètre nominal	33,7 mm ; tolérance 33,4 à 34 mm
Épaisseur technique nominale	2,5 mm ; tolérance 2,25 à 2,75 mm
Désignation catalogue	Ø 34 mm ; épaisseur 2,5 / 2,7 mm
Rectitude / ovalisation	6 mm maximum sur 3 m / 1,78 % maximum
Propriétés déclarées	Limite d'élasticité 235 MPa ; résistance à la traction 375 à 460 MPa

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Bouchons jaunes	6,00 kg
Manchons rouges 30 cm	6,00 kg
Extrémités peintes rouges 30 cm	6,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Choisir le repérage des extrémités : bouchons jaunes, manchons rouges de 30 cm ou peinture rouge sur 30 cm. Les lisses sont des composants, à utiliser avec bloqueurs et plinthes compatibles.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.