
FICHE TECHNIQUE

Filet de protection périphérique 1 m de hauteur

FT-CF-8753 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Compléter une protection périphérique provisoire sur chantier.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Longueurs	10 ou 20 m
Hauteur	1 m
Maille du document technique	Carrée nouée 100 × 100 mm ; fils Ø 3 mm
Ralingue périphérique	Ø 8 mm
Résistance à la rupture annoncée	1800 N ; cette valeur n'est pas une charge admissible de levage
Norme déclarée	NF P93-355
Coloris	Blanc

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
FILET DE PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 10 m - 100 % Polypropylène de Haute Ténacité sans nœuds	3,00 kg
FILET DE PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 20 m - 100 % Polypropylène de Haute Ténacité sans nœuds	6,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Le titre catalogue indique « sans nœuds », tandis que la description et le document technique indiquent une maille nouée. La constitution exacte doit être confirmée au devis.

Prévoir un système de fixation et un ensemble de protection compatibles. Ne pas utiliser comme filet de recueil ou élingue sans validation spécifique.

Contrôler l'état, l'intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d'utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d'aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.