FICHE TECHNIQUE

Tube de liaison galvanisé Ø 48,3 mm

FT-CF-8754 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Lier et stabiliser les tours d’étaiement ou les échafaudages avec les colliers adaptés.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Diamètre extérieur	48,3 mm
Épaisseur	3,2 mm
Longueurs disponibles	1, 2, 3, 4, 5 ou 6 m
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
Longueur 6,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	18,00 kg
Longueur 5,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	15,00 kg
Longueur 4,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	12,00 kg
Longueur 3,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	9,00 kg
Longueur 2,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	6,00 kg
Longueur 1,00 m - Ø 48,3 mm - Ep. 3,2 mm - Galvanisé à chaud	3,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Utiliser des colliers orthogonaux ou orientables compatibles. Le dimensionnement du contreventement et des ancrages dépend de la configuration de la structure.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.