FICHE TECHNIQUE

Panier galvanisé de stockage pour lisses 3 m

FT-CF-8755 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Ranger et manutentionner des lisses de garde-corps de 3 m Ø 34.



Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Version 100 lisses	CMU 750 kg ; extérieur 3100 × 720 × 460 mm ; intérieur 3088 × 474 × 273 mm ; masse 69 kg
Version 200 lisses	CMU 1200 kg ; extérieur 3100 × 720 × 750 mm ; intérieur 3088 × 492 × 580 mm ; masse 86 kg
Coefficient documenté, version 100 lisses	1,65
Finition	Galvanisation à chaud

Versions et masses

Configuration proposée	Masse propre
PANIER POUR 100 LISSES GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ - LG : 3,00 m - Ø 34 mm - Galvanisé à chaud	69,00 kg
PANIER POUR 200 LISSES GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ - LG : 3,00 m - Ø 34 mm - Galvanisé à chaud	86,00 kg

Mise en œuvre et points de contrôle

Respecter simultanément la capacité en nombre de lisses et la CMU. Répartir la charge et employer un moyen de manutention adapté.

Contrôler l’état, l’intégrité et le verrouillage des composants avant chaque cycle d’utilisation. Monter et démonter depuis une zone protégée ; écarter les pièces déformées ou endommagées. Respecter la configuration de montage et les prescriptions du système concerné.

Synthèse d’aide au choix : respecter la notice de montage et faire valider la configuration complète avant utilisation.

Source : synthèse Coffrage France à partir des données catalogue et des documents techniques fabricant consultés le 10 novembre 2026. Les indications de conformité sont des déclarations documentaires du fabricant pour les configurations précisées.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.